



WELARC 200

แรงดันไฟ (Input Power)	220+/- 10% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	7 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไ้าร้ภาระ (No-Load Voltage)	62 Volt
กำลังไฟที่จ่ายขณะไ้าร้ภาระ (No-Load Loss)	40 watt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	20-200 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	28 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP23
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)	Ø 1.6-4.0 mm
น้ำหนัก (Weight)	13.5 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	430x200x315 mm

Standard Accessories



Electrode Holder 300A 25mm<sup>2</sup> 7m.



Earth Clamp 200A 16mm<sup>2</sup> 5m.



Electrode E6013 Ø 3.2mm



Leather Glove



Welding Mask



Slag Remover



Welding Auto Mask



TIG Scratch WP26 V1